

CUTTER AS-75 VAR

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



- ✓ Capacité: 75 litres.
- ✓ Construit entièrement en acier inoxydable AISI 304.
- ✓ Cuve en fonte d'acier inoxydable AISI 304.
- ✓ Construction très robuste pour prévenir les vibrations.
- ✓ Équipé d'un frein de sécurité sur les couteaux.
- ✓ Panneau tactile.
- ✓ Équipé de 3 couteaux (option 6 couteaux).
- ✓ Équipé de 2 moteurs avec variateur de vitesse, 1 moteur pour les couteaux et 1 moteur pour la cuve.
- ✓ Vitesse de mélange lente dans les deux directions.
- ✓ Thermomètre numérique inclus.
- ✓ Puissance du moteur des couteaux : 30 HP/ 22 kW.
- ✓ Puissance du moteur de la cuve : 1.5 HP/ 1.10 kW.
- ✓ Vitesse des couteaux : 1.000 rpm a 3.000 rpm.
- ✓ Vitesse de la cuve : 12 rpm a 24 rpm.
- ✓ Vitesse de mélange: 150 rpm.
- ✓ Poids net: 890 Kg.
- ✓ Tension: 400V/3ph/50Hz

OPTIONS

- ✓ Tête supplémentaire à 3 couteaux.
- ✓ Tête supplémentaire de 6 couteaux.
- ✓ Équipé de 6 couteaux au lieu de 3.
- ✓ Bras déchargeur.
- ✓ Moteur triphasé 220V/3ph/50Hz
- ✓ Moteur triphasé 220V/3ph/60Hz

INFORMATIONS TECHNIQUES

	AS-75 VAR
Capacité du cuve en litres	75
Capacité du cuve en Kg	± 50
Puissance du moteur HP/Kw	31.5/23.1
Vitesse des couteaux r.p.m	1000 a 3000 variable
Vitesse de la cuve r.p.m	12 a 24 variable
Dimensions de l'emballage (mm)	1500x1300x1380
Poids net / brut (Kg)	890/910

DIMENSIONS EN MM

